

# AMS-2032

32CH N.V.R

## 주요기능

- 영상녹화/모니터링/녹화재생/PTZ제어 등
- 고해상도를 활용한 빠른 모니터링
- 4K 해상도 지원
- H.265/264, MJPEG 다중 압축방식 지원
- 다양한 화면 레이아웃/다채널 모니터링
- 이벤트 연동 가능



## 주요사양

H/W사양	CPU	INTEL i7-8700(3.2Ghz)
	RAM	16GB(DDR4 8GB x 2EA)
	운영체제	Windows10
	SSD	128GB
	SATA	최대 8EA 장착가능 (10TB 인식, 최대용량 80TB)
	통신속도	10/100/1000 Base-Tx Ethernet(RJ45)
	전원	700W(AC100~240V, 50~60Hz)
	VGA	INTEL HD Graphics
	형태	2U Rack mount
	크기	482mm(W) x 546mm(D) x 89mm(H)
S/W사양	녹화	32채널
	압축방식	H.265, h.264, MJPEG
	분할화면	1/4/6/9/16/32사용자설정
	출력	최대 모니터 2개 지원
	프로토콜	ONVIF, RTSP,
	이벤트	움직임감지, 센서연동, 방송기능
기능	다양한 제조사 카메라 연동, CMS모니터링 지원, 스케줄/이벤트 녹화 등	

주식회사 센텍

본사 : 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10, B-713

공장 : 충남 아산시 순천향로 1019

전화 : 041-522-5610, e-mail : sentec@sentec.co.kr