

AMS-N64B

64CH 16BAY N.V.R

주요기능

- Linux 64bit 기반 NVR
- ONVIF, RTSP 등 표준 프로토콜 지원
- 12M, 8M, 5M, 2M, 1.3M 등 다양한 해상도 지원
- 1/2/4/6/7/9/10/13 ... 64 분할화면 및 전체화면 지원
- 상시/움직임감지/센서감지/스케줄 녹화
- HDD 최대 16EA 장착 가능(10TB x 16EA)



주요사양

H/W사양	CPU	INTEL CORE PROCESSOR 3.3Ghz
	RAM	32GB(DDR 4)
	운영체제	Linux 64bit(Embedded)
	SSD	32GB(O/S)
	SATA	최대 16EA 장착가능 (10TB 인식, 최대용량 160TB)
	통신속도	10/100/1000 Base-Tx Ethernet(RJ45)
	전원	600W(AC220~240V, 50~60Hz)
	형태	4U Rack mount
	크기	430mm(W) x 133.2mm(H) x 550mm(D)
	동작 온/습도	5°C ~ 40°C / 0% ~ 90%
S/W사양	녹화	64채널
	압축방식	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
	분할화면	1/2/4/6/7/9/10/13/16/25/36/49/64
	출력	최대 모니터 2개 지원
	프로토콜	ONVIF, RTSP
	이벤트	움직임감지, 센서연동, 방송기능
	기능	다양한 제조사 카메라 연동, CMS모니터링 지원, 스케줄/이벤트 녹화 등

주식회사 센텍

본사 : 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10, B-713

공장 : 충남 아산시 순천향로 1019

전화 : 041-522-5610, e-mail : sentec@sentec.co.kr