

SCN-PH3623TW

Twin-One 듀얼렌즈 스피드돔 카메라

주요기능

- Twin-One PTZ 카메라
- 메인카메라(200만화소, 36배줌), 서브카메라(200만화소, 23배줌)
- 두개의 카메라 영상을 하나의 이미지로 합성
- 메인카메라로 장거리 줌, 서브 카메라로 광대역 관제
- 각각의 카메라 별도 스트리밍으로 개별 영상전송 가능
- 쿼드 스트리밍 지원



주요사양

구분	메인 카메라	서브 카메라
이미지 센서	1/2" Progressive scan CMOS	1/2.8" Progressive scan CMOS
줌	x36 zoom	x23 zoom
초점거리	5.8~210mm	5~117mm
화각	60.0°(Wide) ~ 1.99°(Tele)	58.5°(Wide) ~ 2.8°(Tele)
최저조도	Color : 0.005 Lux, B/W : 0.0005 Lux(IR-LED ON)	Color : 0.05 Lux, B/W : 0.01 Lux(IR-LED ON)
셔터스피드	1/1 ~ 1/10,000sec	
IR-LED	350m	
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG	
프레임 비율	MAX 60fps @ 1920x1080	
해상도	320x240 ~ 1920x1080	
비디오스트림	쿼드 스트리밍	
PTZ컨트롤	Pan: 360° Endless, Tilt: -8° ~ 90°	
PTZ속도	Preset: 240°/sec, Manual: 0.01° ~ 240°/sec	
네트워크	Ethernet 10/100 Base-T(RJ-45)	
전원	AC 24V, (소비전력 : 최대 36W)	
동작상태	-30°C ~ +50°C	
규격	Ø237 x 352mm, 6Kg	

주식회사 센텍

본사 : 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10, B-713

공장 : 충남 아산시 순천향로 1019

전화 : 041-522-5610, e-mail : sentec@sentec.co.kr